

Samochodowe głośniki wysokotonowe HiFi

CRB-50

Nr kat. 13.1270



Para wysokotonowych głośników samochodowych HiFi, 80W_{MAX}, 4Ω

Wysokiej jakości głośnik kopułkowy wysokotonowy z jedwabną membraną i chłodzącym ferrofluidem. Montaż wpustowy lub powierzchniowy w dołączonej obudowie z praktycznym zatrzaskiem bagnetowym. Możliwość regulacji kierunku promieniowania już po zamontowaniu. Bardzo szeroki zakres promieniowania z klarownym dźwiękiem i dużym zapasem głośności.

Do pracy wymagana jest zwrotnica!

CRB-40

Nr kat. 13.1270



Para wysokotonowych głośników samochodowych HiFi, 80W_{MAX}, 4Ω

Wysokiej jakości głośnik kopułkowy wysokotonowy z jedwabną membraną i chłodzącym ferrofluidem. Montaż wpustowy lub powierzchniowy w dołączonej obudowie z praktycznym zatrzaskiem bagnetowym. Bardzo szeroki zakres promieniowania z klarownym dźwiękiem.

Do pracy wymagana jest zwrotnica!



| Model | CRB-50 | CRB-40 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Impedancja (Z) | 4Ω | 4Ω |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 1 500Hz | 1 800Hz |
| Max pasmo przenoszenia | fx-20 000Hz | fx-20 000Hz |
| Zalecana częst. podziału (12dB) | 3 000Hz | 3 500Hz |
| Moc muzyczna | 80W _{MAX} | 80W _{MAX} |
| Moc znamionowa | 40W _{RMS} | 40W _{RMS} |
| SPL (1W/1m) | 93dB | 90dB |
| Średnica cewki | 25mm | 20mm |
| Średnica magnesu | 24.5mm | 19.5mm |
| Otwór montażowy | zmienny | zmienny |
| Głębokość montażowa | zmienna | zmienna |
| Wymiary | około ø 50mm | ø 45mm |
| Waga | 90g | 45g |

Wysokiej jakości 2-drożna zwrotnica

Szeroki zakres konfiguracji. Ze względu na niską częstotliwość podziału (około 2kHz), należy używać jedynie najlepszych głośników wysokotonowych 4Ω, np. 28mm głośników kopułkowych DT-284 z oferty CARPOWER.