


BOOMER LFP 503

SERIE PROFESSIONNELLE



A – Cote extérieure : 334,5

B – Encastrement : 284

C – Profondeur : 108

D – Feuillure : 10

Fixation : 6

Ø trous : 6,2


Ø sur un cercle : 311

DEFINITION : Le LFP 503 est un boomer aux dimensions compactes, mais à fort rendement (97 dB/1 W/1 m) et d'une puissance admissible élevée (150 W).

Le cône est en papier corrugué assorti d'un bord toilé. La bobine d'un diamètre de 67 mm associée à une ferrite de 180 mm de diamètre autorise les performances obtenues.

Le saladier est moulé en zamac.

Courbe de réponse
dans l'axe et à 30° hors de l'axe
Courbe d'impédance



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SYMB.	VALEUR	UNITE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SYMB.	VALEUR	UNITE
Impédance nominale	Z	8	Ω	Hauteur du bobinage	h	15	mm
Module minimal de l'impédance	Zmin	6,7 (250 Hz)	Ω	Nombre de couche du bobinage	n	2	-
Résistance au courant continu	Re	5,8	Ω	Induction dans l'entrefer	B	1,28	T
Inductance de la bobine	Lbm	1280	μH	Flux dans l'entrefer	Ø	2,15	mWb
Fréquence de résonance *	Fs	46 ± 5	Hz	Champ de fuite magnétique	Fmag	-	A/m
Compliance de la suspension	Cms	0,23 10 ⁻³	mN ⁻¹	Facteur de force du moteur	BL	15,6	NA ⁻¹
Facteur de qualité mécanique	Qms	3,6	1	Hauteur de l'entrefer	He	8	mm
Facteur de qualité électrique	Qes	0,36	1	Capacité d'excursion linéaire	Xmax	3,5	mm
Facteur de qualité total	Qts	0,33	1	Diamètre de l'aimant ferrite	ØA	180	mm
Résistance mécanique	Rms	-	kg s ⁻¹	Hauteur de l'aimant	Hb	20	mm
Masse mobile	Mmd	52,2 10 ⁻³	kg	Masse de l'aimant	-	2,032	kg
Surface émissive de la membrane	S	0,053	m ²	Niveau d'efficacité : caracter. **	E	97	dB
Volume d'air équivalent à Cas	Vas	0,090	m ³	Puissance nominale	P	150	W
Diamètre de la bobine mobile	d	67	mm	Masse du haut-parleur	-	7,5	kg
Nature du support de la bobine	-	Aluminium	-				

* Mesurée après montage et repos

** Pour 1W mesuré à 1m en champ libre