DNT-CP-01
DNT-SR28.8.87

RF GAIN CONTROL
VR3 10KB
FRONT END AGC LINE
RX 8 VOLT
2ND MIX. FM-IF, FM-DEM. UUN 3859A/MC3359
RX MET ADJ
IF AGC LINE
NOISE BLANKER
N.B. SW.
CH "FREE"
SFL CAL MUTE SW.
AM MOD AMP
AM PWR ADJ
AM MUTE SW
FM PWR ADJ.
FM ALC AMP.
ALC REG.(FINAL)
ALC REG.(DRIVER)
IC5 BILATERAL SW. M40168RS
AM MOD ADJ.
FM MUTE SW
AUDIO MUTE SW
50 CONTROL
TX DOUBLER
RF PRE DRIVER
RF PWR AMP
RF DRIVER
TX 8Volt
RX/TX 8VOLT
L.F.P.
AUDIO LIMITER
BUFFER AMP.
MIC AMP
P.T.T LINE
AUDIO AMP
EXT SP
TP1 VCO Volt ADJ CH40 3.5±0.5Volt
PLL-IC IC6 LC7132
RX VCO
TX VCO
ADJ
CHOKE TRANS
13.2Volt RX/TX
VCO TX 13.4625 13.7025
VCO RX 16.270-16.710
FUSE 2A 13.2V DC
POWER ON-OFF SW
VOLUME
S-RF METER
EXT-S METER
12Volt 40mA Lamp
R 302 100 1/2
ALL RESISTORS IN OHM
ALL CONDS. IN MICROFARAD
(M) = MYLAR (CH) = NPO
(T) = TANTALUM

CRT-01
Amber/Green Color SW
Amber
Green

CRT-02
IC 202 DNT CARAT
ONLY WITHOUT SELCALL
SELCALL OPTION
IC 204 74HC574
IC 206 4066

LC7132
MC4066
M40168RS
UUN3859
MC3359
4558
74HC574
DNT CARAT

MINI MOLD
DIODE
2SA 1267
2SC 3193
2SC 3199
2SC 3195
KTA 968
KTC 1815
SVC 251
2SK 161
78L05
TDA 2003
2SC 2078
2SA 473
2SC 2314
BF964

S1: MIC INPUT
S2: CONST AUDIO
S3: PTT
S4: GROUND
S5: S.Q
S6: UP DOWN CENTER
S7: +8VOLT/UP
S8: +13.2VOLT

CONNECTION TO THE END OF CONDUCTING CONNECTION

0.8ohm 0.5Watt

ALL RESISTORS IN OHM
ALL CONS IN MICROFARAD
(M)= MYLAR (CH)= NPO
(T)= TANTALUM

* FACTORY SELECTED VALUE NOTICE